




Z100-M635.03 S11

Manuel koni değişimi

Eşya numarası **10206004-01**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	4
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motor teknolojisi	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.167 Hz
Motor kutup sayısı (çiftler)	2
Nominal devir sayısı	35.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)

Güç değerleri


Sıvı ile soğutulmuş

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	16,1	11,5	10	[kW]
Tork	6,85	5,19	4,7	[Nm]
Gerilim	380	380	380	[V]
Akım	38,4	28,5	25,7	[A]


Z100-M635.03 S11

Manuel koni değişimi

Eşya numarası **10206004-01**



Ebatlar



Güç diyagramı

Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işletmeye ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	PTC 150° C
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	100 / 80 mm
Soğutma	Sıvı ile soğutulmuş
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
Takım değişimi	Manuel koni değişimi
Alet yuvası	HSK-C 40
Pens aralığı azami	16 mm
Sağ ve Sol dönüşlü	
	5 kutuplu (ECTA 133)
Fiş	Motor fazları 12 kutuplu (ECTA 133)
	Sensör sistemi
Ağırlık	~ 12,5 kg
İç koni salgısı	< 1 µ
Eksenel kaçıklık	< 1 µ