



F100-H536.01 S11W2

空圧式ツールホルダー交換

製品番号 10405060

HFスピンドル-高速切削、研削、穴あけ、彫刻

ペアリング

高精度ハイブリッド・ボールベ
アリング (個数)

4

無交換グリース潤滑

メンテナンス・フリー

モータ

モーター技術

3相非同期モーター
(ブラシレス、センサレス)

周波数

1.200 Hz

モーター ポール数 (対)

2

定格回転数

36.000 rpm

加速/減速値

10 000 rpm

毎秒

(他の値はご相談に応じます)


出力値

液体冷却


	Pmax./5秒	S6-60%	S1-100%	
定格出力	12	8	5,5	[kW]
トルク	4,7	2,8	1,8	[Nm]
電圧	380	380	380	[V]
電流	28	19	14,5	[A]

F100-H536.01 S11W2

空圧式ツールホルダー交換
製品番号 10405060



寸法図



出力、トルク-回転数ダイヤグラム

液体冷却

出力測定は自社モーター試験機により行っています。

特性

モーター保護	PTC 150° C
ハウジング	ステンレススチール
ハウジング外径	100 mm
フランジ径	144 mm
P.C.D.	Ø 132 mm (12 x Ø 6,5) 以下ねじ用:M6
冷却	液体冷却
動作周囲温度	+ 10° C ... + 45° C
シーリング・エアー	
保護等級	IP54 (シール・エア・オン)
テーパー・クリーニング	
ツール交換	空圧式ツールホルダー交換
工具ホルダー	HSK-E 40
ツール・ホルダー交換モニタリング	誘導型
3ポジション	クランプ、解放、イジェクト
クランプ範囲最大	16 mm
時計回りおよび反時計回り	
カップラープラグ	5 ピン (ECTA 133) モータ相 12 ピン (ECTA 133) センサー
重量	~ 16 kg
インナーテーパー部振れ精度	< 1 μ
軸方向振れ	< 1 μ